

E110-R ECO

Vedligeholdelses skema



Scan for
vedligeholdelses
video



mail: torben@stovfri.dk
Tlf. +45 61 27 35 55



Daglig tjekliste



1. Tag maskinen til et egnet sted til bortskaffelse af spildevand og sluk den.



2. Aktiver bremsen.




3. Træk afløbsslangen ud af holderen.



4. Fjern slangehætten og tøm beskidtvands tanken.



5. Tøm og rengør opsamlingskurven til affald.



6. Skyl beskidtvands tanken og rengør de to overløbs flydere i tanken.



7. Skyl støvsugerslangen.



8. Kontroller at støvsugermotorens filter er rent.



9. Skyl ECO system filteret.



10. Aktiver ECO system rengørings cyklussen.



11. Rengør viskeren.



12. Rengør stænk beskyttelses skørterne.




13. Tøm beholderen til opsamling af affald.



14. Kontroller batteriets opladningsniveau og oplad maskinen om nødvendigt.



15. Når opladningen er færdig, skal du kontrollere vand niveauet i batteriet og om nødvendigt påfylde destilleret vand (kun for blybatterier).




16. Skyl DoseMatic-doseringssystemet til rengøringsmiddel.

Ugentlig skema



1. Rengør opløsningsfilteret.



2. Rengør støvsugermotorens filter.



3. Kontroller for slid på visker bladene, vend eller udskift dem om nødvendigt.



4. Undersøg børsterne for at sikre at de er rene og i god stand. Hvis børstehårs længden er tæt på slidindikatoren (rød farve), skal børsten udskiftes.




5. Kontroller at pakningen i tankdækslet er i god stand.



6. Kontroller at den selvnivellerende stænskærm kan bevæge sig frit og at viskerne er i god stand.



7. Undersøg afløbsslangen og støvsugeren for skader da dette kan resultere i lækager.



Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.

STØVFRI.DK

