

E65 / E75 / E83 TRAC M

Vedligeholdelses skema



Scan for
vedligeholdelses
video



Daglig tjekliste



1. Tag maskinen til et egnet sted til bortskaffelse af spildevand og sluk den. Bremsen aktiveres automatisk.



2. Træk afløbsslangen ud af holderen den sidder i.



3. Fjern slangehætten og tøm beskidtvands tanken.



4. Tøm og rengør opsamlingskurven til affald.



5. Skyl beskidtvands tanken og rengør tankens overløbs beskyttelses flyder.



6. Skyl grundigt støvsugerslangen.



7. Kontroller at støvsugermotorens filter er rent.




8. Rengør viskeren.



9. Rengør stænkbeskyttelses skørterne.



10. Kontroller batteriets opladnings niveau og oplad maskinen om nødvendigt.



11. Når opladningen er færdig, skal du kontrollere vand niveauet i batteriet og om nødvendigt påfylde destilleret vand (kun for blybatterier).


Ugentlig tjekliste



1. Rengør rentvandsfilter.




2. Rengør støvsugermotorens filter.



3. Kontroller viskeren for slid, vend eller udskift dem om nødvendigt.



4. Undersøg børsten for at sikre at den er ren og i god stand. Hvis børstehårs længden er tæt på slidindikatoren (rød farve), skal børsten udskiftes.



5. Kontroller at pakningen i tankdækslet er i god stand.



6. Kontroller at den selvnivellerende stænskærm kan bevæge sig frit og at skørterne er i god stand.



7. Undersøg afløbsslangen og støvsugeren for skader da dette kan resultere i lækager.

Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.

mail: torben@stovfri.dk
Tlf. +45 61 27 35 55

STØVFRI.DK

